

## super iggam P rulato travertino

revestimiento acrílico para interiores y exteriores



**Hidrorrepelente**  
**Lavable**  
**Antihongos y antialgas**

### Aplicaciones

Revestimiento a base de polímeros acrílicos para texturar, de uso decorativo e hidrorrepelente, para interiores y exteriores.

Soportes:

Revoque grueso bien fratazado

Revoque fino

Hormigón

Fibro cemento

Placas de yeso y cartón yeso

Maderas aglomeradas

Maderas guillerminas

Paredes con pinturas látex

Chapas pretratadas

### Composición

Cargas minerales de granulometría múltiple, pigmentos inorgánicos con elevada resistencia U. V., polímeros acrílicos y aditivos químicos.

### Observaciones

Prever que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y manchas en el acabado.

Terminar los paños en bordes de encuentro, junto a cornisas, frisos, salientes, etc. o en prolijos cortes de piedra.

La pendiente de prapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

## Recomendaciones de uso

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia, ni sobre soportes helados.

Respetar la cantidad de agua indicada para la preparación de la mano base. Utilizar agua limpia, no salitrosa.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

## Preparación soporte

---

El sustrato debe estar perfectamente limpio, eliminando grasas, polvo, aceites, verdín, moho, etc., que puedan afectar la adherencia.

Si el sustrato es nuevo debe estabilizarlo.

Si la pared presenta fisuras, tratarlas con anterioridad.

De existir partes poco consolidadas de recubrimientos anteriores como pinturas al látex, eliminarlas.

En caso de ser necesario, aplicar una o dos manos de imprimación (super iggam P base color o super iggam P rulato travertino diluido con 20% de agua) a pincel o rodillo y dejar secar.

## Modo de empleo

---



Mano base: Utilizar un rodillo para aplicar una mano de super iggam P base color ó el mismo producto, super iggam P rulato travertino, diluido con 20% de agua.



Aplicación: Extender el material con llana metálica, limpia y libre de óxido, hasta lograr el espesor determinado por la granulometría del material.



Terminación: Cuando la superficie comienza a oerar, texturar con llana plástica en el sentido que desee el dibujo de la textura (circular, vertical, oblícuo), sin que quede material adherido a la llana.

## Características de empleo

---

Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.

Espesor del revestimiento:

de 1 a 2 mm.

## Prestaciones

---

Densidad: 1,7 gr/cm<sup>3</sup>

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

## Presentación

---



Baldes de 20 lts.  
Tambores de 100 lts.

## Rendimiento

---

super iggam P rulato travertino fino:

## Referencias

---

¿Cómo lograr variadas texturas y colores en la decoración de fachadas?

## Conservación

---

12 meses a partir de la fecha de elaboración, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.

## Colores

---

Carta de colores super iggam P rulato travertino  
Gama de texturas super iggam P rulato travertino