

## weber.rev multiuso

---

Mortero cementicio

**Facilita el manipuleo y acopio  
Aumenta el rendimiento de mano de obra  
Listo para usar**

### Aplicaciones

---

Mortero premezclado apto para la ejecución de asiento de mampostería, revoques gruesos, tomado o razado de juntas de mampostería, carpetas de nivelación y reparaciones en general

### Composición

---

Cemento de albañilería, arena de granulometría compensada.

### Observaciones

---

En soportes absorbentes, mojar convenientemente  
Mortero no apto para el tratamiento de aislaciones hidrófugas.

### Modo de empleo

---

Amasar weber.rev multiuso con aprox 5 lts. De agua limpia por bolsa de 30 kg. manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea.  
Dejar reposar 5 min. y realizar las operaciones adecuadas para cada tipo de aplicación.

### Características de empleo

---

Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos  
Remezclar antes de aplicar  
Espesor del revestimiento: 3 a 5 mm.

### Presentación

---

Bolsa de papel de 25 kg

## Rendimiento

---

Varía de acuerdo al uso.

Elevación de mampostería

Tipo de muro

Espesor de muro

Rendimiento x bolsa de 30 kgs.

Ladrillo común

15 cm.

1/2 m<sup>2</sup> / bolsa

Ladrillo hueco

8 cm.

1 1/2 m<sup>2</sup> / bolsa

Ladrillo hueco

12 cm.

1 m<sup>2</sup> / bolsa

Ladrillo hueco

18 cm.

3/4 m<sup>2</sup> / bolsa

Carpeta o revoque

En 2 cm. de espesor

1 m<sup>2</sup> / bolsa

## Conservación

---

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

