

weber limpiador cerámicos

limpiador de juntas y cerámicas

Elimina restos de obra
Limpia eflorescencias
No daña las superficies

Aplicaciones

Limpiador de restos de obra (mezcla adhesiva, pastina, cal, yeso, etc.), hongos, sarro y demás manchas de similar intensidad sobre superficies cerámicas y juntas.

Ideal para extraer eflorescencias, manchas de aceite y grasa.

Uso exterior e interior.

Soportes:

Sobre cerámicas (revestimiento, pisos, porcellanatos) y juntas.

Composición

Tensioactivo no iónico, ácidos y colorantes.

Observaciones

Por su carácter ácido usar gafas, guantes y botas de protección.

Proteger las superficies metálicas del contacto con el líquido.

Verificar previamente reacciones eventuales del soporte.

Recomendaciones de uso

Antes de aplicar el producto, hacer un ensayo previo sobre una pequeña superficie del revestimiento a tratar.

Previamente mojar con agua las superficies muy porosas.

Nota: Si desea mas información, solicítela a través de nuestra de línea de consulta Servi Plus.

Modo de empleo

Diluir 1 parte de weber limpiador cerámicos en 1 parte de agua limpia, aplicar sobre la superficie a tratar y dejar actuar aprox. 3 min.

Con ayuda de un cepillo o esponja abrasiva frotar el área a limpiar.

Lavar la superficie con agua en abundancia.

De persistir la mancha, repetir el proceso utilizando weber limpiador cerámicos sin diluir.

Presentación



Envase plástico de 1 litro.
Envase plástico de 5 litros.

Rendimiento

1:1 = 12 m²/lt - Puro = 6 m²/lt.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de heladas o del fuerte calor.