

## weber protector cerámicos

---

protector líquido de juntas y cerámicas

**Fácil de aplicar**  
**Protección duradera**  
**Antihongos**

### Aplicaciones

---

Protector incoloro de juntas y cerámicas no esmaltadas o curadas, evita la formación de hongos.

Protege las superficies de manchas de obra, café, gaseosa, etc.

Protege las cerámicas durante el empastinado, facilitando su limpieza.

Uso exterior e interior.

Soportes:

Sobre cerámicas (revestimientos y pisos) y juntas ya empastinadas.

Sobre toda pieza absorbente.

### Composición

---

Resinas de silicona, agente funguicida de amplio espectro.

### Recomendaciones de uso

---

Una aplicación cada 3 meses otorga una protección segura y duradera.

Siempre que las baldosas sean porosas o rugosas es necesario usar weber protector cerámicos.

Evitar la penetración de weber protector cerámicos en las juntas, antes del empastinado.

weber protector cerámicos viene listo para usar, no mezclar con agua.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

### Modo de empleo

---

Limpiar previamente la superficie a proteger con weber limpiador cerámicos

Aplicar weber protector cerámicos en forma homogénea sobre las juntas y cerámicas mediante vaporizador en área verticales o esponja o secador para las horizontales.

Aplicar una segunda capa de weber protector cerámicos aprox. 2 hs. después de la primera.

Repetir esta aplicación cada 30 min. hasta que la pieza no absorba más.

### Presentación

---

Envase plástico de 1 lt.



## Rendimiento

---

10 m<sup>2</sup>/lt.

## Conservación

---

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de heladas o del fuerte calor.